

Danfoss**Ha nem áll rendelkezésre pontos érték****Radiátoros fűtés****Közelítő előbeállítási értékek RA-N szelepekhez**

| Fűtőttest teljesítmény | RA-N szelep előbeállítás $\Delta p=0,1$ bar | | | RA-N szelep előbeállítás $\Delta p=0,15$ bar | | |
|------------------------|---|------|------|--|------|------|
| | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| W | | | | | | |
| 500 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 1000 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 1,5 |
| 1500 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| 2000 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 |
| 2500 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 |
| 3000 | - | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5 |
| 3500 | - | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 5,5 |
| 4000 | - | - | 6,5 | - | 6,5 | 6 |
| 4500 | - | - | 7 | - | 7 | 6,5 |
| 6000 | - | - | - | - | - | 7 |

A teljesítmények $\Delta t=20$ K hőfokesésre vannak megadva**Danfoss****Ha nem áll rendelkezésre pontos érték****Padlófűtés****Közelítő beállítási értékek „Balance” padlófűtés osztóhoz**

| Hőteljesítmény W (40/35 °C) | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|-----------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Csőtáv 17x2 vezetékéből | fűtött padlófelület (m ²) / előbeállítás | | | | | | | | | | |
| 50 mm | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 4,5/2 | 5,5/4 | 6/5 | 7/7 | 8/N | - | - | - |
| 100 mm | 2,5/1 | 3,5/1 | 4,5/2 | 5/2 | 6/3 | 7/4 | 8/5 | 8,5/5 | 9,5/7 | 10,5/N | - |
| 150 mm | 2,5/1 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 7/3 | 8/3 | 9/4 | 10/5 | 11/6 | 12/7 | 13/N |
| 200 mm | 3/1 | 5/1 | 6/2 | 7/2 | 8,5/3 | 9,5/3 | 10,5/4 | 11,5/5 | 13/5 | 14/6 | 15/N |
| 300 mm | 4/1 | 6/1 | 7,5/1 | 9/2 | 10,5/2 | 12,5/3 | 14/4 | 15,5/5 | 17/5 | 18,5/6 | 20/N |
| Hőteljesítmény W (40/35 °C) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Csőtáv 20x2 vezetékéből | fűtött padlófelület (m ²) / előbeállítás | | | | | | | | | | |
| 50 mm | 4/1 | 5/1 | 5,5/2 | 6,5/2 | 7,5/4 | 8/5 | 10/N | 11,5/N | - | - | - |
| 100 mm | 4,5/2 | 5/2 | 6/3 | 7/3 | 8/4 | 8,5/5 | 10,5/6 | 12/7 | 14/N | - | - |
| 150 mm | 5/2 | 6/2 | 7/3 | 8/3 | 9/4 | 10/4 | 12/5 | 14/6 | 16/N | 18/N | - |
| 200 mm | 6/2 | 7/2 | 8,5/3 | 9,5/3 | 10,5/4 | 11,5/4 | 14/5 | 16,5/6 | 19/N | 21/N | - |
| 300 mm | 7,5/1 | 9/2 | 10,5/2 | 12,5/3 | 14/4 | 15,5/4 | 18,5/5 | 21,5/6 | 24,5/7 | 27,5/N | 30,5/N |

Az értékek a padlófűtési kör $\Delta p=0,25$ bar nyomáskülönbségre vannak megadva